

Катки сушильные



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.gmptm.nt-rt.ru || gmq@nt-rt.ru

Катки гладильно-сушильные

Гладильно-сушильный каток GMP G 26-35 хром

Гладильный каландр для белья с остаточной влажностью 50%: рабочая длина 2580 мм. Вал, Д=325мм. Комплектация: электрический нагрев, корпус из окрашенной стали, хромированный вал, гладильные ленты изготовлены из термостойкого материала. Подача белья на возврат. Электронный контроль температуры. Охлаждающая система "cool-down". Устройство безопасности пальцев оператора. Алюминиевый стол для подачи белья с удобным встроенным лотком. Система вытяжки пара. Ножная педаль с двойным импульсом. Переменная скорость глажения.




Технические характеристики:

Бренд	Gmp
Длина в упаковке (мм)	3 250
Длина вала (мм)	2 580
Материал изготовления	Окрашенная сталь
Мощность (Вт)	30 700
Напряжение (В)	380
Покрытие вала	Хромированный
Производительность	75
Производительность (кг/час)	75
Скорость глажения (м/мин)	5
Тип нагрева	Электрический нагрев
Длина (мм)	3 140
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	1 150
Высота в упаковке (мм)	1 500
Ширина в упаковке (мм)	690

Гладильно-сушильный каток GMP G 14-25

Гладильный каландр для белья с остаточной влажностью 50%: рабочая длина 1400 мм. Вал, Д=270мм. Комплектация: электрический нагрев, корпус из окрашенной стали, хромированный вал, гладильные ленты изготовлены из термостойкого материала. Подача белья на возврат. Электронный контроль температуры. Устройство безопасности пальцев оператора. Алюминиевый стол для подачи белья с удобным встроенным лотком. Система вытяжки пара. Переменная скорость глажения.



Технические характеристики:

Бренд	Gmp
Длина в упаковке (мм)	2 100
Длина вала (мм)	1 450
Материал изготовления	Окрашенная сталь
Мощность (Вт)	12 370
Напряжение (В)	380
Покрытие вала	Хромированный
Производительность	25
Производительность (кг/час)	25
Скорость глажения (м/мин)	3
Тип нагрева	Электрический нагрев
Длина (мм)	2 010
Ширина (мм)	510
Высота (мм)	1 080
Высота в упаковке (мм)	1 250
Ширина в упаковке (мм)	650

Гладильно-сушильный каток GMP G 15-35

Гладильный каландр для белья с остаточной влажностью 50%: рабочая длина 1500 мм. Вал, D=325мм. Комплектация: электрический нагрев, корпус из окрашенной стали, хромированный вал, гладильные ленты изготовлены из термостойкого материала. Подача белья на возврат. Электронный контроль температуры. Охлаждающая система "cool-down". Устройство безопасности пальцев оператора. Алюминиевый стол для подачи белья с удобным встроенным лотком. Система вытяжки пара. Ножная педаль с двойным импульсом. Переменная скорость глажения.



Технические характеристики:

Бренд	Gmp
Длина в упаковке (мм)	2 100
Длина вала (мм)	1 500
Материал изготовления	Окрашенная сталь
Мощность (Вт)	19 000
Напряжение (В)	380
Покрытие вала	Хромированный
Производительность	43
Производительность (кг/час)	43
Скорость глажения (м/мин)	5
Тип нагрева	Электрический нагрев
Длина (мм)	2 010
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	1 100
Высота в упаковке (мм)	1 500
Ширина в упаковке (мм)	690

Гладильно-сушильный каток GMP G 18-35

Гладильный каландр для белья с остаточной влажностью 50%: рабочая длина 1800 мм. Вал, D=325мм. Комплектация: электрический нагрев, корпус из окрашенной стали, хромированный вал, гладильные ленты изготовлены из термостойкого материала. Подача белья на возврат. Электронный контроль температуры. Охлаждающая система "cool-down". Устройство безопасности пальцев оператора. Алюминиевый стол для подачи белья с удобным встроенным лотком. Система вытяжки пара. Ножная педаль с двойным импульсом. Переменная скорость глажения.



Технические характеристики:

Бренд	Gmp
Длина в упаковке (мм)	2 450
Длина вала (мм)	1 800
Материал изготовления	Окрашенная сталь
Мощность (Вт)	21 700
Напряжение (В)	380
Покрытие вала	Хромированный
Производительность	50
Производительность (кг/час)	50
Скорость глажения (м/мин)	5
Тип нагрева	Электрический нагрев
Длина (мм)	2 340
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	1 100
Высота в упаковке (мм)	1 500
Ширина в упаковке (мм)	690

Гладильно-сушильный каток GMP G 21-35

Гладильный каландр для белья с остаточной влажностью 50%: рабочая длина 2100 мм. Вал, Д=325мм. Комплектация: электрический нагрев, корпус из окрашенной стали, напряжение 380В/3фазы + нейтраль, хромированный вал, гладильные ленты изготовлены из термостойкого материала. Подача белья на возврат. Электронный контроль температуры. Охлаждающая система "cool-down". Устройство безопасности пальцев оператора. Алюминиевый стол для подачи белья с удобным встроенным лотком. Система вытяжки пара. Ножная педаль с двойным импульсом. Переменная скорость глажения.



Технические характеристики:

Бренд	Gmp
Длина в упаковке (мм)	2 850
Длина вала (мм)	2 100
Материал изготовления	Окрашенная сталь
Мощность (Вт)	27 000
Напряжение (В)	380
Покрытие вала	Хромированный
Производительность	56
Производительность (кг/час)	56
Скорость глажения (м/мин)	5
Тип нагрева	Электрический нагрев
Длина (мм)	2 640
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	1 100
Высота в упаковке (мм)	1 500
Ширина в упаковке (мм)	690

Гладильно-сушильный каток GMP G 21-50

Гладильный каландр для белья с остаточной влажностью 50%: рабочая длина 2100 мм. Вал, Д=500мм. Комплектация: электрический нагрев, корпус из окрашенной стали, напряжение 380В/3фазы + нейтраль, хромированный вал, гладильные ленты изготовлены из термостойкого материала. Подача белья на возврат. Электронный контроль температуры. Охлаждающая система "cool-down". Устройство безопасности пальцев оператора. Алюминиевый стол для подачи белья с удобным встроенным лотком. Система вытяжки пара. Ножная педаль с двойным импульсом. Переменная скорость глажения.



Технические характеристики:

Бренд	Gmp
Длина в упаковке (мм)	2 990
Длина вала (мм)	2 100
Материал изготовления	Окрашенная сталь
Мощность (Вт)	40 600
Напряжение (В)	380
Покрытие вала	Хромированный
Производительность	75
Производительность (кг/час)	75
Скорость глажения (м/мин)	8
Тип нагрева	Электрический нагрев
Длина (мм)	2 880
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	1 290
Высота в упаковке (мм)	1 600
Ширина в упаковке (мм)	920

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.gmptm.nt-rt.ru || gmq@nt-rt.ru